

14. Przedmiar na kons. drzwi ID3(drzwi nr 14) o wym. 1,282 x 2,155 m = 2,7627 m² **str.37**

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość			
1.	TZKNC V/Tab.17/1i	Usunięcie tapicerki ze skrzydeł drzwi : skrzydła : 1,320 x 2,215 = 2,923 m ²	m ²	2,92			
2.	TZKNC III/Tab.8/2c	Usunięcie przemalowań w celu odsłonięcia czystego drewna wraz ze szlifowaniem i szpachlowaniem. : skrzydła 1,320 x 2,215 = 2,923 x 2 strony = 5,846 m ² ,	dcm ²	584,00			
3.	TZKNC III/Tab.8/1b	Usunięcie przemalowań w celu odsłonięcia czystego drewna wraz ze szlifowaniem i szpachlowaniem: ościeżnica stojaki gładkie [(15 + 9 cm) x 2,155]2+ nadproże [(15 +9)x1,282]	dcm ²	133,00			
4.	TZKNC III/Tab.8/3c	Usunięcie przemalowań w celu odsłonięcia czystego drewna wraz ze szlifowaniem i szpachlowaniem. Ościeżnica opaski profilowane (128 x 13) + (215 x 13)2	dcm ²	71,00			
5.	TZKNC III/Tab.3/3a	Trwałe nasycenie środkami odkłajającymi : skrzydła 5,84 + ościeżnica 1,33 + opaski 0,71 m ²	m ²	7,88			
6.	TZKNC V/Tab.2/1b	Naprawa uszkodzeń w istniejącej konstrukcji skrzydeł drzwiowych: oczyszczenie i klejenie pęknięć ze szpanowaniem (przyjęto 2 mb)	mb.	2,00			
7.	TZKNC V/Tab.7/2a	Naprawa uszkodzeń w istniejącej konstrukcji skrzydeł: flekowanie (przyjęto 2 dcm ²)	dcm ²	2,00			
8.	TZKNC V/Tab.6/1a	Demontaż zasuw czołowych (4 x 50)+(4 x 30), zamka głównego (12 x 20 cm) , klamek z tarczkami	szt.	5,00			
		Elementy stalowe: zasuw (zasuw: (4x50 cm) + (4x 30 cm) + zamek (12 x 20 cm) + zawiasy (20 x 4,5)6					
9.	TZKNC XVII/Tab.10 /1a	Przywrócenie mechanizmom zasuw czołowych pierwotnego kształtu (4 x 50)+(4 x 30) + zamek główny (12 x 20)	dcm ²	5,60			
10.	TZKNC XVII/Tab.23 /1a	Zabezpieczenie stalowych elementów (zasuw, zamek, zawiasy,) środkiem antykorozyjnym , (Kortanin F) następnie smarem do części mechanicznych	dcm ²	11,00			
11.	TZKNC V/Tab.6/1a	Montaż zasuw czołowych (4 x 50)+(4 x 30), zamka głównego (12 x 20 cm)	szt.	3,00			
12.	TZKNC V/uwagi 4.5	Montaż zamka z elektronicznym zaczepem dobeprzewodowego systemu kontroli dostępu.	obiekt	1,00			

13.	TZKNC III/Tab.36/1 a	Gruntowanie powierzchni drewna przed położeniem farby podkładowej wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: skrzydła = 584 dcm2 + ościeżnica: 133 dcm2, opaski 71 dcm2	dcm2	788,00			
14.	TZKNC III/Tab.36/1 a	Malowanie podkładowe powierzchni drewna przed położeniem farby nawierzchniowej wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: skrzydła = 584 dcm2 + ościeżnica: 133 dcm2, opaski 71 dcm2	dcm2	788,00			
15.	TZKNC III/Tab.36/1 a	Malowanie nawierzchniowe powierzchni drewna wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: skrzydła = 584 dcm2 + ościeżnica: 133 dcm2, opaski 51 dcm2	dcm2	788,00			
16.	TZKNC V/Tab.6/4d	Montaż drzwi w otworze muru (232 x 165)	szt.	1,00			
17.	CNP/VIII/0248/3/	Montaż uszczelek : (2,15 x 3) + (1,28)	mb.	7,50			
18.	TZKNC V/Tab.1/6c	Nadzór konserwatorski i opracowanie dokumentacji z prac konserwatorskich	obiekt	1,00			
		Material					
L.p.		Wyszczególnienie materiału	J.m.	dl.	szer.	gr.	
1		Tarcica iglasta n/o	m3	0,2	0,1	0,05	1
2		Towot, smar do części mechanicznych	kg				0,5
3		Nafta techniczna 0,3dcm	szt.				1
4		WD-40 15 ml	szt.				1
5		Klameczki drzwiowe	szt.				2
6		Anti-Insekt 5L	szt.				0,2
7		Szpachlówka akrylowa do drewna 0,25 kg	szt.				3
8		Rozpuszczalnik do farb olejnych 500ml	szt.				2
9		Gruntomal olejny do drewna 1L	szt.				1
10		Farba olejna podkładowa do drewna 1L	szt.				1
11		Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L	szt.				2
12		Cortanin F 500 ml	szt.				0,5
13		Pianka montazowa	kg				2
14		Uszczelki	m				7,5
15		Materiały pomocnicze					

