

15.Przedmiar na kons. drzwi ID2(drzwi nr 15) o wym. 2,680 x 1,283 m = 3,4384m²str.39

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość			
1.	TZKNC V/Tab.6/3c	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą z otworu w murze	szt.	1,00			
2.	TZKNC/III/ 1/9a	Oznaczenie zdemontowanego obiektu na elementach i na rysunku	obiekt	1,00			
3.	TZKNC/III/ 1/10a	Zabezpieczenie obiektu do transportu	obiekt	1,00			
4.	TZKNC/III/ 1/12a	Rozpakowanie obiektu łącznie z usunięciem zabezpieczeń	obiekt	1,00			
5.	TZKNC V/Wstęp.U wagi 4.5.	Sezonowanie i nadzór nad sezonowaniem elementów w warunkach ok. 55% wilgotności powietrza 20 st.C. temperatury w celu uzyskania wilgotności drewna ok. 10-11% koniecznej do wykonania dezynfekcji, impregnacji i malowania.	dni	180,00			
6.	TZKNC V/Tab.1/6c	Nadzór konserwatorski nad pracami, dokumentowanie prac.	obiekt	1,00			
7.	TZKNC III/Tab.8/1a	Usunięcie przemalowań w celu odsłonięcia czystego drewna wraz ze szlifowaniem i szpachlowaniem. Drzwi nr 15: skrzydła 1,31 x 2,008 = 2,630 m ² minus szyba (0,45 x 0,45)4 szt. , po odjęciu = pow.skrzydeł 1,82m ² x 2 strony = 3,64 m ²	dcm2	364,00			
8.	TZKNC III/Tab.8/1a	Usunięcie przemalowań w celu odsłonięcia czystego drewna wraz ze szlifowaniem i szpachlowaniem. Drzwi nr 15 skrzydło naświetla- ramiak [(5,2 + 5,2 + 4,5 + 4,5) x 66]4	dcm2	51,21			
9.	TZKNC III/Tab.8/1a	Usunięcie przemalowań w celu odsłonięcia czystego drewna wraz ze szlifowaniem i szpachlowaniem. Ościeżnica stojaki :[(16 +10 +5)x 268cm]2 + próg, ndproże [(16 +10+5)x127cm]2 + ślepię[(11,5 +11,5 + 7,5 +7,5) x 127cm] = 292 dcm2	dcm2	292,00			
10.	TZKNC III/Tab.3/3a	Trwałe nasycenie środkami odkłajającymi : skrzydła 3,64 + ościeżnica 2,92 + naświetle 0,51 m ²	m2	7,07			
11.	KNP/VIII/0 108/18/4	Odtworzenie brakującego skrzydła naświetla (66 x 66 cm)	szt.	1,00			
12.	TZKNCBK XIV/T.IV/p oz.58	Ostrożne wyjęcie szyb z zachowanego skrzydła naświetla z oczyszczeniem wrębów : (0,81 x 0,35)2	m2	0,56			

13.	TZKNC V/Tab.2/1d	Naprawa uszkodzeń w istniejącej konstrukcji skrzydeł drzwiowych: oczyszczenie i klejenie pęknięć ze szpanowaniem (przyjęto 2 mb)	mb.	2,00			
14.	TZKNC V/Tab.7/2a	Naprawa uszkodzeń w istniejącej konstrukcji skrzydeł: flekowanie (przyjęto 12 dcm2)	dcm2	12,00			
15.	TZKNC V/Tab.6/1a	Demontaż zasuw czołowych (4 x 50)+(4 x 30), zamka głównego (12 x 20 cm)	szt.	3,00			
16.	TZKNC XVII/10/4c	Doprowadzenie do właściwego kształtu klamek mosiężnych ze stalowymi trzpieniami i mosiężnymi tarczkami	dcm2	1,50			
17.	TZKNC XVII/Tab.10 /3Ac	Przywrócenie mechanizmom zasuw czołowych pierwotnego kształtu (4 x 50)+(4 x 30) + zamek główny (12 x 20)	dcm2	5,60			
		Elementy stalowe: zasuw (zasuw: (4x50 cm) + (4x 30 cm) + zamek (12 x 20 cm) + zawiasy (20 x 4,5)6+ zawiasy okienne (15 x 3cm)4 + narożniki okienne (1,x 24) 8 szt.					
18.	TZKNC XVII/Tab.23 /1a	Zabezpieczenie stalowych elementów (zasuw, zamek, zawiasy, narożniki) środkiem antykorozyjnym , (Kortanin F) następnie smarem do części mechanicznych	dcm2	14,24			
19.	TZKNC V/Tab.6/1a	Montaż zasuw czołowych (4 x 50)+(4 x 30), zamka głównego z klamkami (12 x 20 cm)	szt.	3,00			
20.	TZKNC V/uwagi 4.5	Montaż zamka z elektronicznym zaczepem do bezprzewodowego systemu kontroli dostępu.	obiekt	1,00			
21.	TZKNCBK XIV/T.I./poz .1	Oszklenie skrzydeł okiennych : (0,66 x 0,66)2 = 0,86	m2	0,86			
22.	TZKNC III/Tab.36/1 a	Gruntowanie powierzchni drewna przed położeniem farby podkładowej wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: skrzydła = 364 dcm2 + ościeżnica: 292 dcm2 naświetle 51x2 =102 dcm2	dcm2	758,00			
23.	TZKNC III/Tab.36/1 a	Malowanie podkładowe powierzchni drewna przed położeniem farby nawierzchniowej wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: skrzydła = 364 dcm2 + ościeżnica: 292 dcm2, naświetle 51x 2= 102 dcm2	dcm2	758,00			
24.	TZKNC III/Tab.36/1 a	Malowanie nawierzchniowe powierzchni drewna wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: skrzydła = 364 dcm2 + ościeżnica: 292 dcm2, naświetle 51 x 2 =102 dcm2	dcm2	758,00			
25.	TZKNC V/Tab.6/3c	Montaż drzwi w otworze muru (232 x 165)	szt.	1,00			

26.	TZKNBK XII/T.5/ poz.212	Montaż automatycznych zamykaczy skrzydeł "GEZE"	szt.	2,00			
27.	CNP/VIII/0248/3/	Montaż uszczelek : (2,68 x 3) + (1,28x3)	mb.	12,00			
28.	CNP/VIII/0248/3/	Montaż listwy włokącej uszczelniającej	mb.	1,30			
29.	TZKNC V/Tab.1/6c	Opracowanie dokumentacji z prac konserwatorskich	obiekt	1,00			
		Material					
L.p.		Wyszczególnienie materiału	J.m.	dl.	szer.	gr.	ilość
1		Tarcica iglasta n/o	m3	0,7	0,06	0,1	4
2		Tarcica iglasta n/o	m3	0,7	0,06	0	4
3		Tarcica iglasta n/o	m3	1,2	0,1	0,1	1
4		Towot, smar do części mechanicznych	kg				0,5
5		Nafta techniczna	dcm3				1
6		WD-40 15 ml	szt.				1
7		Kłameczki okienne	szt.				1
8		Anti-Insekt 5L	szt.				0,2
9		Szpachlówka akrylowa do drewna o,25 kg	szt.				2
10		Rozpuszczalnik do farb olejnych 500ml	szt.				1
12		Gruntomal olejny do drewna 1L	szt.				1
13		Farba olejna podkładowa do drewna 1L	szt.				1
14		Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L	szt.				2
15		Cortanin F 500 ml	szt				1
16		Szyba float	m2				1,4
17		Kit szklarski pokostowy	kg				0,5
18		Pianka montazowa	kg				4
19		Silikon	kg				2
20		Uszczelki	m				9
21		Zamek elektroniczny z zaczepem do systemu					
		kontroli dostępu	szt.				1
22		Zamykacze GEZE	szt.				2
23		Listwa włokąca uszczelniająca	m				1,3
24		Materiały pomocnicze					

