

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość			
1	TZKNBK/XI V/IV/58/5	Demontaż szyb ze skrzydeł drzwiowych i naswietla, oszklenie skrzydeł : (1,54 x 0,34)2 + oszklenie naswietla (1,22 x 0,56)	m2	0,8			
2	TZKNC/V/T. 6/3e	Demontaż krosna i skrzydeł na poszczególn elementy w celu przywrócenia prawidłowej geometrii	szt.	1			
3	TZKNC/V/T. 4/5c	Oczyszczenie ze starego kleju złącz stolarskich po rozmontowaniu obiektu {[(10 x 10 cm)6]2 strony} 2 skrzydła	dcm2	24			
4	TZKNC/V/T. 6/3e + uwagi	Montaż krosna i skrzydeł na nowym kleju z ustawieniem kątów i kołkowaniem.	szt.	1			
5	TZKNC/III/T. 8/1a/ TZKNBK XII	Usunięcie przemalowań z krosien drzwiowych łącznie ze ślemionami (2,66 x 1,31)0,50	dcm2	174			
6	TZKNC/III/T. 8/1a	Usunięcie przemalowań ze, skrzydeł drzwiowych {[(2,10 x 0,61) minus pow. szklona (1,54 x 0,34)]2 strony } 2 sztuki, utrudnienie z powodu szczeblin.	dcm2	304			
7	TZKNC/III/T. 8/1a/TZKNBK XII	Usunięcie przemalowań z zabytkowego skrzydła naswietla (1,22 x 0,56) x 0,75	dcm2	51			
8.	TZKNBK XII/T.5/poz.1 23	Demontaż zamka głównego (12 x 20)	szt.	1,00			
9.	TZKNBK XII/T.5/poz.1 34	Demontaż zasuw czołowych (4 x 50)+(4 x 30)	szt.	2,00			
10.	TZKNC XVII/Tab.10/ 1a	Przywrócenie mechanizmom zasuw czołowych pierwotnego kształtu (4 x 50)+(4 x 30) + zamek główny (12 x 20)2	dcm2	8,00			
		Elementy stalowe: zasuw (zasuw: (4x50 cm) + (4x 30 cm) + zamek (12 x 20 cm)2 + zawiasy (20 x 4,5)6					
11.	TZKNC XVII/Tab.23/ 1a	Zabezpieczenie stalowych elementów (zasuw, zamek, zawiasy) środkiem antykorozyjnym , (Kortanin F) następnie smarem do części mechanicznych	dcm2	13,40			
12.	TZKNC XVII/10/4a	Doprowadzenie do właściwego kształtu klamek mosiężnych ze stalowymi trzpieniami i mosiężnych tarczek, z uzupełnieniem braków.	dcm2	2,00			
13.	TZKNBK XII/T.5/poz.2 00	Montaż zamka głównego (12 x 20 cm) w skrzydłach oryginalnych	szt.	2,00			

14.	TZKNBK XII/T.5/poz.1 83	Montaż zasuw czołowych (4 x 50)+(4 x 30) w skrzydłach oryginalnych	szt.	2,00			
15.	TZKNBK XIV/T.I/poz.3	Oszklenie naświetla szybą zwykłą okienna: (1,22 x 0,56)	m2	0,68			
16.	TZKNBK XIV/T.I/poz.3	Oszklenie skrzydeł drzwiowych o szybą zwykłą okienną: (1,54 x 0,34)x 2 szt.	m2	1,04			
17.	TZKNBK XII/T.2/poz.2 4	Montaż w otworze muru ościeznicy , skrzydeł drzwiowych i naświetla z pasowaniem	szt.	3,00			
18.	TZKNC III/Tab.36/1a	Gruntowanie powierzchni drewna przed położeniem farby podkładowej wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: krosna 174 dcm2 + skrzydła drzwiowe 304 dcm2 skrzydło naświetla 51 dcm2	dcm2	529,00			
19.	TZKNC III/Tab.36/1a	Malowanie powierzchni drewna farbą podkładową przed położeniem farby nawierzchniowej wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: krosna 174 dcm2 + skrzydła drzwiowe 304 dcm2 + skrzydło naświetla 51 dcm2	dcm2	529,00			
20.	TZKNC III/Tab.36/1a	Malowanie powierzchni drewna farbą nawierzchniową wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: krosno 174 dcm2 + skrzydła drzwiowe 304 dcm2 + skrzydło naświetla 51 dcm2	dcm2	529,00			
21.	KNP/VIII/0248/3/1	Montaż uszczelek wytłumiających : (1,31 x 3) + (2,66 x 2) + 2,10	mb.	11,35			
22.	TZKNC V/Tab.1/6c	Opracowanie dokumentacji z prac konserwatorskich	obiekt	1,00			
		Material					
L.p.		Wyszczególnienie materiału	J.m.	dl.	szer.	gr.	
1		Towot, smar do części mechanicznych	kg				1
2		Nafta techniczna	dcm3				1
3		WD-40 15 ml	szt.				1
4		Szpachlówka akrylowa do drewna 0,25 kg	szt.				2
5		Rozpuszczalnik do farb olejnych 500ml	szt.				1
6		Gruntomal do gruntowania 1L	szt.				1
7		Farba olejna podkładowa do drewna 1L	szt.				1
8		Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L	szt.				2
9		Cortanin F 500 ml	szt.				1
10		Szyba float	m2				2
11		Kit szklarski pokostowy	kg				3
12		Pianka montazowa	kg				4
13		Silikon	kg				2
14		Uszczelki	m				11
15		Materiały pomocnicze					

