

4.Przedmiar na konserwację okna IO11 o wym. 0,35 x 0,91 m = 0,3185 m2

str. 14

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość			
1.	TZKNC/V/T.6.p.1,c	Demontaż starego okna z otworu w murze (0,35 x 0,91) = 0,3185 m2	szt.	1,00			
2.	KNP/VIII/0104/1/1	Wykonanie ościeżnicy do okna krosnowego o wymiarach (0,35 x 0,91)	szt.	1,00			
3.	KNP/VIII/0108/6/3	Wykonanie skrzydła okiennego o wymiarach(0,44 x 0,94 = 0,41 m2) z dwiema szczelinami i wymiarami ramiaków w przekroju 60 x 65 mm z okuciem starymi zawiasami, zasuwnicą z grzybkami, narożnikami i klamką rekonstruowną	szt.	1,00			
4.	KNP/VIII/0116/4/3	Wykonanie parapetu o wymiarach 0,25 x 0,50 m	m2	0,13			
5.	KNP/VIII/0127/1/3	Szlifowanie powierzchni okna pod malowanie : skrzydła 0,41 + ościeżnica 0,31 + parapet 0,13	m2	0,85			
6.	KNP/VIII/0301/2/5/1	Grunтовanie przed malowaniem podkładowym	m2	0,85			
7.	KNP/VIII/0301/2/5/1	Malowanie podkładowe	m2	0,85			
8.	KNP/VIII/0301/2/5/1	Malowanie nawierzchniowe	m2	0,85			
9.	KNP/VIII/0127/1/3	Szlifowanie powierzchni między warstwami malowania	m2	0,85			
10.	TZKNCBK XIV/T.I/poz.1	Oszklenie skrzydeł okiennych zewnętrznych szybą termoizolacyjną : (P4 + 6 mm gaz + szyba 4 mm) (0,44 x 0,94)	m2	0,41			
11.	TZKNC/V/T.6.p.2d +uw.	Montaż okna w otworze muru wraz z parapetem wewnętrznym oraz blokadami przeciwwyważeniowymi.	szt.	1,00			
12.	KNP/VIII/T0230/1/1	Nawiercenie otworów w progu krosna i w nadprożu na wbudowanie czujek kontaktronów	szt.	2,00			
13.	KNP/VIII/T0230/1/1	Nawiercenie otworów w ramiakach skrzydeł na wbudowanie czujek kontaktronów	szt.	2,00			
14.	KNP/VIII/0248/3/1	Montaż uszczelek (0,35 x 2 + 0,91 x 2)	mb.	2,52			
	TZKNC/XVII/T.10.p.1Aa	Parapet z blachy tytanowo cynkowej (17 x 50 cm)	dcm2	8,50			

15.	TZKNC V/Tab.1/3a	Nadzór konserwatorski nad pracami, opracowanie dokumentacji z prac konserwatorskich	obiekt	1,00			
		Material					
L.p.		Wyszczególnienie materiału	J.m.	dl.	szer.	gr.	ilość
1		Tarcica iglasta n/o ościeznica	m3	0,36	0,07	0,07	2
2		Tarcica iglasta n/o ościeznica		0,92	0,07	0,07	2
3		Tarcica iglasta n/o skrzydło		0,45	0,07	0,07	2
4		Tarcica iglasta n/o skrzydło		0,95	0,07	0,07	2
5		Tarcica iglasta n/o parapet		0,51	0,26	0,05	1
6		Towot, smar do części mechanicznych	kg				0,1
7		Nafta techniczna	dcm3				0,5
8		WD-40 15 ml	szt.				0,3
9		Szpachlówka akrylowa do drewna o,25 kg	szt.				1
10		Rozpuszczalnik do farb olejnych 500ml	szt.				0,5
11		Farba olejna do gruntowania 1L	szt.				0,3
12		Farba olejna podkładowa 1L	szt.				0,3
13		Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L	szt.				0,5
14		Cortanin F 500 ml	szt				0,5
15		Szyba float	m2				0,4
16		Szyba P4					0,4
17		Kit szklarski pokostowy	kg				0,5
18		Pianka montażowa	kg				0,5
19		Silikon	kg				0,5
20		Zasuwnica z grzybkami	szt.				1
21		Uszczelki samoprzylepne	m				2,6
22		Blokady przeciwwyważeniowe	szt.				2
23		Kłamka mosiężna rekonstruowana	szt.				1
		Blacha tytanowo cynkowa	m2				0,1
		Materiały pomocnicze					

