

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość			
1.	TZKNC/V/T.6.p.2d	Demontaż starego okna z otworu w murze	szt.	1,00			
2.	KNP/VIII/0104/1/4	Wykonanie krosien dla okna krosnowego zdwojonego o wymiarach 1,10 x 1,63 m= 1,79 m ²	szt.	2,00			
3.	KNP/VIII/0110/6/3	Wykonanie skrzydeł okiennych o wymiarach 0,49 x 1,51 m z dwiema szczelinami i wymiarami ramiaków w przekroju 56 x 50 mm z okuciem zawiasami, zasuwnicą z grzybkami, narożnikami i klamką	szt.	2,00			
4.	KNP/VIII/0110/6/4	Wykonanie skrzydeł okiennych o wymiarach 0,49 x 1,51 m z dwiema szczelinami i wymiarami ramiaków w przekroju 42 x 50 mm z okuciem zawiasami, zasuwkami, zawrotnicą, narożnikami	szt.	2,00			
5.	KNP/VIII/0116/4/3	Wykonanie parapetu o wymiarach 1,25 x 0,24 m	m ²	0,30			
6.	TZKNC/XVII/T.15/poz.1Aa	Rekonstrukcja zawiasów 16 cm x S=1,2 cm= 0,60 dcm ² x 12 szt.	dcm ²	7,20			
7.	TZKNC/XVII/T.15/poz.1Cb	Rekonstrukcja zawrotnicy 10cm x 4 cm	dcm ²	0,40			
8.	TZKNC/XVII/T.15/poz.4a	Rekonstrukcja zasuwek	dcm ²	2,00			
9.	TZKNC/XVII/T.15/poz.1Aa	Rekonstrukcja narożników[(12 +12)2]14szt.	dcm ²	6,72			
10.	KNP/VIII/0127/1/3	Szlifowanie powierzchni okna pod malowanie : skrzydła [(0,49 x 1,51)4]0,75 + krosna [(1,10 x 1,63)2] 0,20+ parapet (1,25 x 0,24)	m ²	3,22			
11.	KNP/VIII/0301/25/1	Gruntowanie krosien i skrzydeł przed malowaniem podkładowym	m ²	3,22			
12.	KNP/VIII/0301/25/1	Malowanie podkładowe krosien i skrzydeł	m ²	3,22			
12.	KNP/VIII/0301/25/1	Malowanie nawierzchniowe krosien i skrzydeł	m ²	3,22			
13.	TZKNCBK XIV/T.I/poz.1	Oszklenie skrzydeł okiennych zewnętrznych szybą P4 : (0,49 x 1,51)2	m ²	1,47			
14.	TZKNCBK XIV/T.I/poz.3	Oszklenie skrzydeł okiennych wewnętrznych szybą zwykłą okienną: (0,49 x 1,51)2	m ²	1,47			
15.	TZKNC/V/T.6.p.2d +uw.	Montaż okna w otworze muru wraz z parapetem wewnętrznym oraz blokadami przeciwwyważeniowymi.	szt.	1,00			

16.	KNP/VIII/T0230/1/1	Nawiercenie otworów w progu krosna i w nadprożu na wbudowanie czujek kontaktronów	szt.	4,00			
17.	KNP/VIII/T0230/1/1	Nawiercenie otworów w ramiakach skrzydeł na wbudowanie czujek kontaktronów	szt.	4,00			
18.	TZKNBK XIV/T.I/poz.3 per analogiam	Montaż folii CLS-200-XSR	m2	1,47			
19.	KNP/VIII/0248/3/1	Montaż uszczelek (0,49 + 1,51)2x2x2 , z przerwami przeciw zaparowaniu szyb	mb.	16,16			
20.	TZKNC/XVII/T. 10.p.1Aa	Montaż parapetu z blachy tytanowo cynkowej 0,7 mm x 113cm x 15 cm	dcm2	16,95			
21.	TZKNC V/Tab.1/8a	Nadzór konserwatorski nad pracami, opracowanie dokumentacji z prac konserwatorskich	obiekt	1,00			
		Materiał					
L.p.		Wyszczególnienie materiału	J.m.	dl.	szer.	gr.	ilość
1		Tarcica iglasta n/o	m3	1,12	0,085	0,06	4
2		Tarcica iglasta n/o		1,65	0,085	0,06	4
3		Tarcica iglasta n/o		0,51	0,06	0,06	4
4		Tarcica iglasta n/o		1,53	0,06	0,06	4
5		Tarcica iglasta n/o		1,65	0,045	0,03	4
6		Tarcica iglasta n/o		0,51	0,032	0,03	8
7		Pręt stalowy 8 mm	m				2,5
8		Blacha stalowa 1mm	m2				0,3
9		Tarcica iglasta n/o	m3				0,1
10		Towot, smar do części mechanicznych	kg				0,3
11		Nafta techniczna	dcm3				0,5
12		WD-40 15 ml	szt.				1
13		Szpachlówka akrylowa do drewna o,25 kg	szt.				1
14		Rozpuszczalnik do farb olejnych 500ml	szt.				0,5
15		Farba olejna do gruntowania 1L	szt.				0,3
16		Farba olejna podkładowa 1L	szt.				0,3
17		Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L	szt.				0,5
18		Farba czarna do metalu	1L				1
19		Cortanin F 500 ml	szt				2
20		Szyba float	m2				1,6
21		Szyba P4					1,4
22		Kit szklarski pokostowy	kg				1
23		Pianka montażowa	kg				1
24		Silikon	kg				1
25		Uszczelki samoprzylepne	m				17
26		Folia CLS-200-XSR	m2				1,4
27		Blokady przeciwwyważeniowe	szt.				4
28		Zasuwnica z grzybkami	szt.				1
29		Zasuwki kozłowe dla kw. zewnętrznych	szt.				2

30		Blacha tytanowo cynkowa	m2				0,2	str.62
31		Materiały pomocnicze,						