

6.Przedmiar na konserwację okna IO2(Okno nr 6) o wym. 1,17 x 1,97 m = 2,3049 m2

str.19

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość			
1.	TZKNC V/Tab.6/3a.	Demontaż okna z otworu w murze: (1,17 x 1,97) wraz z parapetem (0,24 x 1,30)	m2	2,61			
2.	TZKNC/III/1/9a	Oznaczenie zdemontowanego obiektu na elementach i na rysunku	obiekt	1,00			
3.	TZKNC/III/1/10a	Zabezpieczenie obiektu do transportu	obiekt	1,00			
4.	TZKNC/III/1/12a	Rozpakowanie obiektu łącznie z usunięciem zabezpieczeń	obiekt	1,00			
5.	TZKNC V/Wstęp.Uwagi 4.5.	Sezonowanie i nadzór nad sezonowaniem elementów w warunkach ok. 55% wilgotności powietrza 20 st.C. temperatury w celu uzyskania wilgotności drewna ok. 10-11% koniecznej do wykonania dezynfekcji, impregnacji i malowania.	dni	180,00			
6.	TZKNC V/Tab.1/2b	Nadzór konserwatorski nad pracami, dokumentowanie prac.	obiekt	1,00			
7.	TZKNC III/Tab.3/1g	Dezynfekcja drewna od strony muru metodą natrysku lub pędzlowania: krosno 2,30 x 0,20 + parapet (0,24 x 1,30)	m2	0,77			
8.	TZKNCBK XIV/T.IV/poz.58	Wymontowanie szyb ze skrzydeł okiennych z oczyszczeniem wrębów :[(0,59 x 1,24)2 + (0,59 x 0,67)2]2	m2	4,50			
9.	TZKNC V/Tab.6/1a	Demontaż skrzydeł okiennych na poszczególne ramiaki wraz z ryglami i klamkami 6kpl. , narożnikami 32 szt.	obiekt	8,00			
10.	TZKNC III/Tab.8/1a	Przygotowanie powierzchni skrzydeł okiennych do malowania: usuwanie złuszczonej farby, szlifowanie na gładko farby dobrze zespolonej z podłożem, szpachlowanie: {[(0,59 x 1,24) 2+ (0,59 x 0,67)2]0,75}2 = dcm2	dcm2	336,00			
11.	TZKNC III/Tab.8/1a	Przygotowanie powierzchni ościeżnicy pod malowanie: usuwanie złuszczonej farby, szlifowanie na gładko farby dobrze zespolonej z podłożem, szpachlowanie: (1,17 x 1,97)0,20 +parapet (0,24 x 1,30)	dcm2	77,00			
12.	TZKNC XVII/Tab.2/1c	Oczyszczenie z produktów korozji i nawarstwień farby, klamek z ryglami 6 kpl., zawiasów szt.20, narożników szt. 32, śruby łączące krosna z nakrętkami 6 szt.	dcm2	20,00			
13.	TZKNC XVII/Tab.10/1a	Przywrócenie mechanizmom klamek pierwotnej formy.	dcm2	3,00			
14.	TZKNC XVII/Tab.23/1a	Zabezpieczenie stalowych elementów środkiem antykorozyjnym: klamki z ryglami 6 kpl., narożniki 32 kpl. (Kortanin F)	szt.	38,00			

15.	TZKNBK XII/T.5/poz.136	Naprawa miejsca po wymontowanych klamkach w skrzydłach letnich	szt.	3,00			
16.	TZKNBK XII/T.5/poz.136	Montaż zamka okiennego do otwierania od strony zewnętrznej w skrzydłach letnich	szt.	3,00			
17.	TZKNC V/Tab.6/1a +uw.f	Montaż skrzydeł okiennych ze zdemontowanych ramiaków wraz z narożnikami, ryglami i klamkami oraz ustawieniem kątów, klejeniem i kołkowaniem	szt.	8,00			
18.	TZKNC V/Tab.3/8c	Nawiercenie otworów w progu krosna i nadprożu oraz ramiakach skrzydeł - na wbudowanie czujek kontaktronów	szt.	8,00			
19.	TZKNBK XIV/T.I/poz.3	Oszklenie skrzydeł okiennych szybą wcześniej zdemontowaną: $[(0,59 \times 1,24)^2 + (0,59 \times 0,67)^2]$	m2	4,50			
20.	TZKNC V/szac.uwagi	Wykucie wrębu w murze ościeża na wbudowanie szyby przeciwpożarowej: $1,17 + 1,17 + 1,97 + 1,97$	mb	6,28			
21.	TZKNC V/Tab.6/3a+uw.	Montaż szyby przeciwpożarowej w murze ościeża	m2	2,30			
22.	KNP.VIII/0301/2 5/1	Gruntowanie drewna przed położeniem farby podkładowej: skrzydła okienne letnie i zimowe 336 dcm2 + ościeżnica z parapetem 77 dcm2	m2	4,13			
23.	KNP.VIII/0301/2 5/1	Malowanie podkładowe drewna przed położeniem farby nawierzchniowej : skrzydła okienne letnie i zimowe 336 dcm2 + ościeżnica letnia i zimowa 77 dcm2 + parapet 31 dcm2	m2	4,13			
24.	KNP.VIII/0301/2 5/1	Malowanie nawierzchniowe drewna : skrzydła okienne letnie i zimowe 336 dcm2 + ościeżnica letnia i zimowa 77 dcm2 + parapet 31 dcm2	m2	4,13			
25.	TZKNC V/Tab.6/3a+uw.	Montaż okna letniego i zimowego w otworze muru wraz z parapetem	m2	2,61			
26.	KNP/VIII/0248/3/1	Montaż uszczelek : $[(0,59 + 1,24)^2 + (0,59 + 0,67)^2]$ 2, z przerwami przeciw zaparowaniu szyb.	mb.	24,72			
27.	TZKNBK XIV/T.I/poz.3	Montaż folii CLS-200-XSR	m2	2,26			
		Material					
L.p.		Wyszczególnienie materiału	J.m.	dł.	szer.	gr.	ilość
1		Towot, smar do części mechanicznych	kg				0,2
2		Nafta techniczna	dcm3				0,3
3		WD-40 15 ml	szt.				0,3
4		Szpachlówka akrylowa do drewna o,25 kg	szt.				2
5		Rozpuszczalnik do farb olejnych 500ml	szt.				1
11		Gruntomał olejny do drewna 1L	szt.				1
12		Farba olejna podkładowa do drewna 1L	szt.				1

6		Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L	szt.				2	str.21
7		Cortanin F 500 ml	szt				0,3	
8		Szyba p.poz. EI 30	m2				2,3	
16		Szyba P4	m2				2,3	
9		Szyba float	m2				4,5	
11		Kit szklarski pokostowy	kg				2	
12		Pianka montazowa	kg				2	
13		Silikon	kg				1	
14		Uszczelki	m				25	
15		Folia CLS-200-XSR	m2				2,3	
24		Anti-Insekt 5L						
			szt.				0,2	
16		Materiały pomocnicze						

