



Zdjąć ostrożnie skrzydła z krosien, oczyścić krosna z farbu do czystego drewna pod kontrolą konserwatora prowadzącego. Skrzydła zewnętrzne odtworzyć. Oczyścić do czystego metalu zawiasy i zakrętki. Chronić przed rozbiciem szyby okienne. Wymontować ze skrzydeł zewnętrznych klamki z ryglami. W nowe skrzydła wbudować rygle do otwierania od strony zewnętrznej. Wzór rygla i klamki luzem wskazane na rysunku. Skrzydła wewnętrzne otwierać do mycia po zwolnieniu zakrętek istniejących. W mur ościeża, między oknem wewnętrznym a zewnętrznym, wbudować szybę zespoloną o budowie: szyba przeciwpożarowa EI 60 + 16 mm gaz + szyba P2A o zwiększonej odporności na włamanie. Na szyby wewn etrzne nakleić folię przeciwko promieniom UV. W progach krosien wewnętrznych nawiercić otwory na czujki elektromagnetyczne (kontaktrony). Okna malować w kolorach wskazanych w projekcie kolorystycznym elewacji i aranżacji wnętrz

Przed wykonaniem wymiary sprawdzić w naturze

Obiekt:	Kraków, "Kossakówka" Plac Kossaka 4	Data: XII 2021
Temat:	Program konserwacji siołarki elewacyjnej	Podpis:
Przedmiot:	Okno IO8 (Okno nr 7) projekt restauracji szczegóły	Skala: 1:2
Opracował:	techn.sioł. art. mgr Kazimierz Czepiel zaśw. 16/4/94	Nr rysunku: 14b