



Okno wykonać wg projektu z drewna iglastego warstwowego. Oszklić zestawem termozolacyjnym w układzie : szyba P4+ gaz 6 mm+ szyba 4 mm.
Na przylgach od strony wnętrza i od strony elewacji uszczelki gumowe samoprzylepne. Montować na murze od strony wnętrza przy pomocy kołew chemicznych. Od strony elewacji widoczne sa tylko ramiami skrzydeł, oszkleńcza w widoku ukryta. Malować według projektu kolorystycznego elewacji i aranżacji wnętrza

Zakrętki Schachermeyer

Obiekt:	Kraków, "Kossakówka" Plac Kossaka 4	Data: I 2022
Temat:	Program konserwacji stolarki elewacyjnej	Podpis:
Przedmiot:	IO13 Okulus w szczybie dachowym Projekt wykonania, szczegóły	Skala: 1:2
Opracował:	techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel zaśw. 16d/94	Nr rysunku: 49a

Obiekt:	Kraków, "Kossakówka" Plac Kossaka 4	Data: I 2022
Temat:	Program konserwacji stolarki elewacyjnej	Podpis:
Przedmiot:	IO13 Okulus w szczybie dachowym Projekt wykonania, szczegóły	Skala: 1:2
Opracował:	techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel zaśw. 16d/94	Nr rysunku: 49a

Obiekt:	Kraków, "Kossakówka" Plac Kossaka 4	Data: I 2022
Temat:	Program konserwacji stolarki elewacyjnej	Podpis:
Przedmiot:	IO13 Okulus w szczybie dachowym Projekt wykonania, szczegóły	Skala: 1:2
Opracował:	techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel zaśw. 16d/94	Nr rysunku: 49a

Obiekt:	Kraków, "Kossakówka" Plac Kossaka 4	Data: I 2022
Temat:	Program konserwacji stolarki elewacyjnej	Podpis:
Przedmiot:	IO13 Okulus w szczybie dachowym Projekt wykonania, szczegóły	Skala: 1:2
Opracował:	techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel zaśw. 16d/94	Nr rysunku: 49a