



Okno przewidziane do konserwacji ościeżnicy, skrzydeł wewnętrznych, okiennic, opasek i cokołu, oraz przywrócenia skrzydeł zewnętrznych do pierwotnej formy i pierwotnego kierunku otwierania.

Okno wraz z opaskami, okiennicami i cokołem wymontować z otworu w celu wysuszenia, dezynfekcji, impregnacji. W odtworzonych skrzydłach zewnętrznych zastosować nowoczesną trzypunktową z "grzybkami" o zwiększonej odporności na włamanie, kłankę mosiężną dostosować do zasuwnicy. Od strony zawiasów wbudować blokadę przeciwwyważeniową, po dwie w skrzydłach pod ślaniem i po jednej w skrzydłach nad ślaniem. Szybę P4 osadzić na silikonie i na listewkach. Na szyby zewnętrzne nakleić folię CLS - 200 - XSR zabezpieczającą przed działaniem promieni UV. Od zewnętrznej osadzić parapet z blachy tytanowo-cynkowej. Z powierzchni malowanych usuwać farbę tylko spękaną i łuszczącą się, farbę o dobrej przyczepności szlifować na mokro w celu uzyskania estetycznej powierzchni, malować farbami (tylko ftalowe, alkidowe, poliuretanowe) w kolorze wskazanym w projekcie kolorystycznym elewacji i projekcie aranżacji wnętrza. Przed malowaniem przedstawić do akceptacji próbki koloru pomalowane technologią docelową na deseczkach 10 x 40 cm. Przy wykonaniu korzystać z rysunków nr 7,7a,7b,7c,z Programu prac i Szczegółowego postępowania konserwatorskiego.

Obiekt:	Kraków, "Kossakówka" Plac Kossaka 4		Data: I 2022
Temat:	Program konserwacji sialarki elewacyjnej	Podpis:	
Przedmiot:	Okno IO5 (Okno nr 3), projekt restauracji	Skala: 1:2	
	szczegóły		
Opracował:	techn.stól. art. mgr Kazimierz Czepiel	Nr rysunku: 7c	
	zaśw. 164/94		